



AYRTON COLL'MONTAGE

Date: 15/02/05

Propriétés techniques:

Base	Acrylique
Consistance	Pâte stable
Polymérisation	Polymérisation physique
Temps ouvert	15 min.
Temps de séchage	24-48hrs
Densité	Ca 1,3g/mL
Résistance aux températures	-20°C à +70°C

Produit:

Ayrton COLL'Montage est une colle de fixation universelle surpuissante. avec une adhérence initiale extrêmement élevée (>125 kg/m₂).

Caractéristiques:

- Ecologique
- Peut se peindre
- Rattrape les inégalités des supports
- Encollage sur une face

Applications:

Fixation d'objets lourds (bois, plastique, métal, pierre, carrelage) sur supports verticaux en béton, pierre, plâtre ou aggloméré, etc.

Conditionnement:

Teinte : Blanc

Emballage: cartouche de 310mL

Durée de stockage:

12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C

Supports:

Nature: tous supports à l'exception de PE et PP un des éléments à encoller doit être poreux

Condition : les supports doivent être propres, secs, dépoussiérés et dégraissés

Traitement préalable: sans objet

Mode d'emploi:

Application: avec pistolet manuel ou pneumatique

Température d'application: +5°C à +30°C

Produit de nettoyage: eau, immédiatement après utilisation

Mode d'emploi : Les surfaces à encoller doivent être propres, sèches et exemptes de graisse et de poussière.

Un des éléments à encoller doit être poreux.

Les matériaux lourds ou sous tension doivent être enserrés ou soutenus.

Appliquez en goutte ou filet (tous les 15 cm) sans oublier les coins et les bords de panneaux.

Assembler l'objet et en appuyant fortement ou en tapant à l'aide d'un marteau en caoutchouc. Le matériel ainsi collé peut être utilisé après 24-48 h environ.

Mesures de sécurité:

Observer l'hygiène de travail usuel.

Remarques:

Ne pas utiliser pour des collages en contact prolongé avec de l'eau

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Soudal se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits sans avis préalable.