

PRÉSENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Toutes opérations de repérage, réparation, obturation, protection, maintien, étanchéité...
Masquage lors d'opérations de peinture ou crépissage de façades.
Tous artisans, maintenance.



Adhésifs multi-usages Ar-Men

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

- PVC plastifié, enduit d'une masse adhésive caoutchouc.
- Couleur : orange.

AVANTAGES :

- Barrière à la vapeur d'eau, à l'humidité.
- Déchirable à la main.
- Très conformable.



PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Épaisseur totale	0,10	mm	AFERA 4006
Charge à la rupture	21	N/cm	AFERA 4004
Allongement à la rupture	170	%	AFERA 4005
Pouvoir adhésif sur acier	0.8	N/cm	AFERA 4001
Ténue en température	70	°C	

INFORMATIONS DIVERSES, CONSEILS ET INFOS :

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois. Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Largeur mm	Longueur m	Épaisseur mm	Coloris	Code article
50	33	0,10	Orange	611 933

