

**PRÉSENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :**

Colle acrylique pour la fixation de tous éléments de décoration sur la plupart des supports (à l'exception du polyéthylène et du polypropylène).

Tous artisans, maintenance.



FABRICATION  
EUROPÉENNE



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR  
**A+**  
A+ A B C



INITIAL



ACHATONS DURABLE  
PRODUIT AGRÉ



## Colle acrylique Curtis Décoration

**DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :**

- Base acrylique.
- Consistance : pâte stable.
- Temps ouvert : 15 min.
- Temps de séchage : 24-48 h.
- Résistance aux températures : -20° C à +70°C.
- Coloris : blanc.
- Tack initial : 50 kg.
- Colle sans solvant.
- Encollage sur une seule face.
- Utilisation : intérieure uniquement.
- Conçue pour la fixation de tous éléments de décoration : plinthes, moulures, etc sur supports béton, pierre, plâtre, bois, aggloméré, etc...

**ASPECTS NORMATIFS :**

**Émissions dans l'air intérieur :** information sur le niveau d'émission des substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :**

- Un des éléments à encoller doit être poreux.

**CONDITIONNEMENT :**

Unité de vente : cartouche de 310 ml.

Code	Désignation
<b>660 457</b>	1 CARTOUCHE DE COLLE ACRYLIQUE CURTIS DÉCORATION
<b>660 464</b>	24 CARTOUCHES DE COLLE ACRYLIQUE CURTIS DÉCORATION