

PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

La serrure antipanque Centuri Bolt 3 points est recommandée pour sa résistance à l'arrachement ainsi que sa protection contre le vandalisme. Idéale pour les centres commerciaux, magasins, écoles, gymnases.

Elle s'adapte sur menuiserie bois, métal ou PVC, pour porte affleurante ou à recouvrement.

Serrures antipaniques coupe-feu Centuri Touch Bolt 3 points

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Serrure antipanque à barre d'enfoncement recoupable pour menuiserie bois, métal ou PVC.

Pour porte de hauteur maximum 2256 mm, largeur maximum 1300 mm et jusqu'à 200 kg.

Les pènes haut et bas cylindriques Ø 14 mm résistent au sciage et à l'arrachement jusqu'à 2 tonnes. Ils facilitent une installation rapide par rapport aux modèles à pènes rectangulaires : pas de saillie importante mais un simple perçage à réaliser.

Barre 840 mm, recoupable jusqu'à 330 mm.

Pêne latéral avec sécurité antieffraction.

Réversibilité droite/gauche rapide.

Fonction Dogging intégrée (à démonter sur porte coupe-feu).

Traitement antibactérien.

Livrées avec gâche(s) standard(s) (les gâches hautes et basses sont livrées dans la boîte des pènes).

ASPECTS NORMATIFS :

Label NF, CE **EN 1125**.

Aptes à équiper les portes coupe-feu et les issues de secours

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS ET INFOS :

Pour des poses sur portes alu et PVC, nous vous conseillons d'utiliser des gâches spécifiques (voir accessoires).

La fonction dogging permet de bloquer l'antipanque en position ouverte pendant l'accueil du public, le soir cette fonction est déverrouillée : l'antipanque retrouve son fonctionnement habituel.

Pour des poses sur portes alu et PVC, nous vous conseillons d'utiliser des gâches spécifiques.

Fabriqué pour
Legallais par




Serrures 3 points (pour porte de hauteur maximum 2256 mm.)


À pènes haut, bas et latéral

Unité de vente : la pièce.


| Finition | Code |
|--------------|---------------|
| Coloris inox | 666064 |



Gâches réglables hautes



Porte affleurante
(réglables de 0 à 12 mm)



Porte à recouvrement
(réglables de 12 à 23 mm)



Kit de rallonge (pour porte de hauteur maximum 3400 mm)

Unité de vente : la pièce.

| Finition | Code |
|----------------|---------------|
| Coloris inox | 614586 |
| Blanc RAL 9016 | 614698 |
| Noir RAL 9005 | 614705 |



Gâches spéciales

Unité de vente : la pièce.

| Pour menuiserie | Réglables | Finition | Code |
|--------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| Aluminium | Oui | Coloris inox | 592179 |
| | | Blanc RAL 9016 | 592186 |
| | | Noir RAL 9005 | 592193 |
| PVC | Oui | Coloris inox | 592256 |
| | | Blanc RAL 9016 | 592263 |
| | | Noir RAL 9005 | 592270 |
| Métallique ou bois | Non | Coloris inox | 592221 |
| | | Blanc RAL 9016 | 592228 |
| | | Noir RAL 9005 | 592235 |
| Type | | Finition | Code |
| Pour bâti de profondeur >24 mm | | Coloris inox | 592200 |
| | | Blanc RAL 9016 | 592207 |
| | | Noir RAL 9005 | 592214 |
| Anti-poussière (1) | | Laiton poli | 100297 |



Menuiserie
aluminium



Menuiserie
PVC



Menuiserie
métal/bois



Pour bâti
prof.24 mm



Anti-poussière

(1) En laiton. Ø perçage 22 mm. Intérieur : Ø 18 x H 20 mm.
Pour tringle ronde ou carrée de 14 mm.

Attention : ne pas utiliser sur porte coupe-feu.

Platines de fixation

Pour préparation en atelier d'une pose sur site.

Unité de vente : la pièce.

| Désignation | Code |
|----------------------|---------------|
| Platine pour serrure | 592242 |



Platine de fixation
pour serrure