


**PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :**

Pour meuleuses.

Disque d'ébarbage et ponçage des métaux ferreux, des aciers de construction, des fontes dures et de l'inox.

Pour menuisiers, serruriers...



**DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :**

- À moyeu déporté.
- Bonne longévité et très bonne vitesse d'abrasion.
- Facilité d'utilisation et travail confortable grâce au faible poids du disque.
- Faibles vibrations.
- Travail sur un angle de 15°.
- Grain 36 pour enlèvement important de matière.
- Grain 60 pour ponçage et polissage.
- Abrasif : corindon (A).
- Renforcement : 3 armatures en fibre de verre tissée et résinée sur toute la surface du disque.
- Vue permanente de la zone de travail sur la pièce.
- Surface à picots évitant l'écrasement.

**ASPECTS NORMATIFS :**

Conformes à la norme EN 12413. Label OSA.

**INFORMATIONS DIVERSES, CONSEILS ET INFOS :**

Le Label OSA, Label international, est spécifique à la fabrication des abrasifs.

Il définit les conditions de sécurité pour l'utilisateur et de traçabilité des produits. Ce certificat est un gage de qualité et de sérénité.

**CONDITIONNEMENT :**

Unité de vente : un disque ou boîte de 10 disques.

Ø mm	Épaisseur mm	Alésage mm	Grain	Vitesse m/s	Vitesse max tr/min	Code article (1 disque)	Code article (1 boîte de 10 disques)
125	4	22.23	36	80	12200	<b>370 469</b>	<b>370 476</b>
			60			<b>370 483</b>	<b>370 490</b>