

PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Domaines d'application : établissements recevant du public, hôpitaux, écoles, lycées, salles de spectacles, résidences, aéroports. . .

L'antipanique Anaa Cross s'adapte sur les portes non coupe-feu.

Serrures antipaniques non coupe-feu Anaa Cross

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Serrures Serrures antipaniques à barre classique recoupable pour menuiserie bois, métal ou PVC.

- Pour porte de hauteur maximum 2500 mm, largeur maximum 1300 mm et jusqu'à 200 kg.
- Barre 1285 mm, recoupable jusqu'à 985 mm.
- Pêne en zamak avec sécurité anti-effraction.
- Réversibilité droite/gauche rapide.
- Testées à 200 000 manœuvres.
- Résistance anticorrosion de 240 heures au brouillard salin.
- Traitement antibactérien.

Pour des poses sur portes alu et PVC, nous vous conseillons d'utiliser des gâches spécifiques (voir accessoires).

Livrées avec gâche(s) standard(s) (les gâches hautes et basses sont livrées dans la boîte des pênes).

ASPECTS NORMATIFS :

Label NF, CE **EN 1125**.

Pour portes non coupe-feu.

Fabrique pour
Legallais par



INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS ET INFOS :

Pour des poses sur portes alu et PVC, nous vous conseillons d'utiliser des gâches spécifiques (voir accessoires).

La fonction dogging permet de bloquer l'antipanique en position ouverte pendant l'accueil du public, le soir cette fonction est déverrouillée : l'antipanique retrouve son fonctionnement habituel.

Pour des poses sur portes alu et PVC, nous vous conseillons d'utiliser des gâches spécifiques.




Forts de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com

Serrures 1 point (pour porte de hauteur maximum 2500 mm.)

Unité de vente : la pièce.

Finition	Code
Coloris inox	600894
Blanc RAL 9016	600901
Noir RAL 9005	600908



Serrures 2/3 points

À pènes haut, bas et latéral

(pour porte de hauteur maximum 2256 mm)

Unité de vente : la pièce.



Finition	Code
Coloris inox	600915
Blanc RAL 9016	600887
Noir RAL 9005	600880

À pènes latéraux

(pour porte de hauteur maximum 2500 mm)

Unité de vente : la pièce.

Finition	Code
Coloris inox	600866
Blanc RAL 9016	600873
Noir RAL 9005	600775



Composants pour serrures Anaa Cross

Kits de supports de barre 1 point

Unité de vente : le kit.

Finition	Code
Coloris inox	592277
Blanc RAL 9016	592284
Noir RAL 9005	592291



Kits de supports de barre 2/3 points

Unité de vente : le kit.

Finition	Code
Coloris inox	592298
Blanc RAL 9016	592305
Noir RAL 9005	592312



Barres de poussée

Unité de vente : la pièce.

Finition	Code
Coloris inox	592095
Blanc RAL 9016	592102
Noir RAL 9005	592109



Pênes haut et bas

Comprend 2 pênes avec gâches.

Unité de vente : le jeu.

Finition	Code
Coloris inox	592137
Blanc RAL 9016	592144
Noir RAL 9005	592151



Pênes latéraux

Comprend 2 pênes avec gâches.

Unité de vente : le jeu.

Finition	Code
Coloris inox	592158
Blanc RAL 9016	592165
Noir RAL 9005	592172



Tringles

Comprend 2 tringles avec obturateur et gâche.

Unité de vente : le jeu.

Finition	Code
Coloris inox	592116
Blanc RAL 9016	592123
Noir RAL 9005	592130



Kit de rallonge (pour porte de hauteur maximum 3400 mm)

Unité de vente : la pièce.

Finition	Code
Coloris inox	614586
Blanc RAL 9016	614698
Noir RAL 9005	614705



Gâches spéciales

Unité de vente : la pièce.

Pour menuiserie	Réglables	Finition	Code
Aluminium	Oui	Coloris inox	592179
		Blanc RAL 9016	592186
		Noir RAL 9005	592193
PVC	Oui	Coloris inox	592256
		Blanc RAL 9016	592263
		Noir RAL 9005	592270
Métallique ou bois	Non	Coloris inox	592221
		Blanc RAL 9016	592228
		Noir RAL 9005	592235
Type		Finition	Code
Pour bâti de profondeur >24 mm		Coloris inox	592200
		Blanc RAL 9016	592207
		Noir RAL 9005	592214
Anti-poussière (1)		Laiton poli	100297



Menuiserie
aluminium



Menuiserie
PVC



Menuiserie
métal/bois



Pour bâti
prof.24 mm



Anti-poussière

(1) En laiton. Ø perçage 22 mm. Intérieur : Ø 18 x H 20 mm.
Pour tringle ronde ou carrée de 14 mm.

Attention : ne pas utiliser sur porte coupe-feu.

Platines de fixation

Pour préparation en atelier d'une pose sur site.

Unité de vente : la pièce.

Désignation	Code
Platine pour serrure	592242



Platine de fixation
pour serrure