


PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Permettent le calage en position définitive d'un châssis bati, dormant ou d'une huisserie dans l'encadrement d'une baie de bâtiment. Faciles à mettre en place avec leur patte autocassable. Toujours maintenue grâce à leurs rampes de guidage et de maintien élastiques autocassables. Peuvent être mises et retirées à volonté. La saillie sur la queue de préhension permet d'emboîter plusieurs cales.

Cales de menuiserie Bindy

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

- Longueur : 40 mm.
- Largeur : 36 mm.
- Epaisseur de 1, 2, 3, 4 et 5 mm facilement repérable par leur couleur.



INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :

Les parties d'un châssis, conçues pour être respectivement horizontales et verticales, ne prennent pas simultanément les orientations pour lesquelles elles sont prévues. Il est donc nécessaire de vérifier fréquemment que les horizontales et les verticales sont en cohérence angulaire. Ce qui implique de nombreuses opérations d'insertion et de retrait de cales.

Cales par épaisseur :

Livrées en sachet.

Épaisseur mm	Couleur	Largeur mm	Longueur mm	Conditionnement	Code
1	Naturel	30	57,5	250	568135
		36	40	1000	374109
				250	374158
2	Gris	52	65	250	532183
		30	57,5	250	568142
				250	374116
3	Blanc	36	40	1000	374165
		52	65	250	532190
				250	568149
4	Vert	30	57,5	250	568156
		36	40	250	374130
				1000	374193
5	Noir	52	65	250	532204
		30	57,5	250	568163
				250	374137
6	Jaune	36	40	1000	374179
		52	65	250	532211
				250	532218
8	Rouge	52	65	250	532225
10	Marron	52	65	250	532232

Cales panachées (Épaisseur de 1 à 5) :

Livrées en sachet.

Largeur mm	Longueur mm	Conditionnement	Code
30	57,5	500	568170
36	40	500	374144
		1000	374151
52	65	250	532239