

PRÉSENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Ruban de masquage professionnel recommandé pour toutes les applications de masquage en intérieur jusqu'à 60°C.
Pour tous artisans, maintenance...



Adhésif de masquage Ar-Men

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Papier semi crêpé enduit d'adhésif caoutchouc.

Support : faiblement crêpé.

AVANTAGES :

- Adapté à la peinture au pinceau ou au pistolet.
- Déroulement facile et contrôlé.
- Bon pouvoir adhésif.
- Bonne résistance au cisaillement, à l'humidité et aux produits chimiques.
- S'enlève proprement : pas d'écaillement au démasquage.
- Ne tâche pas les supports.
- Tenue en température : + 60° (1h).

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

	Unité	Valeur nominale	Méthode de test
Épaisseur totale	mm	0.155	AFERA 5006
Charge à la rupture	N/cm	35	ICE454-2
Pouvoir adhésif sur acier	N/cm	5	ICE454-2
Pouvoir adhésif sur endos	N/cm	3	ICE454-2
Tenue en température	°C	- 10 à + 75	



+PRODUIT

Adhère sur tous supports.

INFORMATIONS DIVERSES, CONSEILS ET INFOS :

- Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 6 mois.
- Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.
- Les rubans de masquage Legallais ne conviennent pas à une exposition extérieure et ne doivent pas être exposés longtemps à la lumière car il serait difficile de les enlever. Ils s'enlèvent proprement mais cela peut varier en fonction des types de surface, laques, primaires et peintures ainsi que de la température de la surface.
- Pour de meilleurs résultats, enlever le ruban aussitôt après l'application des peintures en le tirant lentement avec un angle de 90° à une vitesse constante.

CONDITIONNEMENT :

Unité de vente : à l'unité.

Largeur mm	Longueur m	Épaisseur mm	Coloris	Code (1 rouleau)
25	50	0.11	Crème	346 501
50				346 508