

PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Fixations de plaques de plâtre sur bois ou sur ossature métallique. Habillage de murs, plafonds et cloisons. Pour menuisiers plaquistes.



Vis pour plaques de plâtre, tête trompette, empreinte Philips, Ouessant II

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

- Vis de qualité supérieure : excellent piqué et se visse rapidement.
 - **Filetage total.**
 - Tête trompette.
 - Empreinte Philips.
 - Matière et finition : acier phosphaté.
 - Coloris : noir
- Livrées avec un embout de vissage PH2.



INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :

Pour un vissage rapide et optimal, il est fortement recommandé d'utiliser une visseuse débrayable spéciale plaquiste.

Vitesse de rotation à vide conseillée : de 4000 à 6000 tr/min.

∅ mm	Long. mm	Dim. Empreinte	Cond.	Code (1 boîte)
3,5	25	PH 2	1000	456 961
	35	PH 2	1000	456 968
	45	PH 2	1000	456 975
	55	PH 2	500	543 453
4,2	70	PH 2	250	543 460

SACHET TEST VIS :

∅ mm	Long. mm	Dim. Empreinte	Cond.	Code (1 boîte)
3,5	25	PH 2	5	464 108

