

455 Charnières invisibles 110°

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Charnière automatique à clipser en acier nickelé.

Avec dispositif de fermeture automatique.

Pour épaisseur de portes supérieures à 15 mm.

Diamètre de boîtier : 35 mm.

Le montage du bras articulé sur la plaque est réalisé par simple clipsage.

Réglage en profondeur à excentrique intégré ± 2 mm.

Réglage en hauteur par l'embase ± 2 mm.

Réglage de recouvrement intégré +1mm/ -2,5mm.



Fabrique pour
Legallais par



Livrées avec caches.

CONDITIONNEMENT

Livrée à l'unité.

Charnières livrées avec caches.

Commandez séparément les embases
(indispensables) et les amortisseurs.



Charnière invisible 110° - **boîtier à visser**



Entraxe fixation mm	Coudure mm	Conditionnement	Code
52	0	1	455 925
	0	50	455 918
	0	200	455 911
	9,50	1	455 946
	9,50	50	455 939
	9,5	200	455 932
	16	1	455 967
	16	50	455 960
	16	200	455 953

Charnière invisible 110° - boîtier à enfoncer




Entraxe fixation mm	Coudure mm	Conditionnement	Code
45	0	1	456 051
		50	456 044
		200	456 037
	9,50	1	456 072
		50	456 065
		200	456 058
	16	1	456 093
		50	456 086
		200	456 079
52	0	1	456 988
		50	456 981
		200	456 074
	9,5	1	456 009
		50	456 002
		200	456 995
	16	1	456 030
		50	456 023
		200	456 016

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES :

Embase pour charnière avec vis euro

Pour trou de $\varnothing 5 \times 12$ mm.
Écartement 32 mm.
En acier nickelé.
Réglage en hauteur ± 2 mm par
trous oblongs $\varnothing 5,4$ mm.

A l'unité, **456 177**



Embase pour charnière

Pour vis à bois à tête fraisée $\varnothing 4,5 \times 16$ mm.
En acier nickelé.
Réglage en hauteur ± 2 mm par trous
oblongs $\varnothing 5,4$ mm.

A l'unité, **456 198**

