

PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Legallais a référencé ce produit pour vous proposer un flexible de gaz butane-propane robuste et qualitatif certifié NF au meilleur prix.

Il équipera parfaitement les installations de gaz en résidentiel et tertiaire.

Flexible gaz butane-propane Giraglia durée de vie illimitée



DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

- Structure ondulée en inox
- Equipé de 2 raccords à visser
- Filetage entrée et sortie F 15x21
- Entrée : 1 écrou noir filetage M20x150
- Sortie : 1 écrou chromé filetage G 1/2" (15x21)
- Sans date limite d'utilisation
- Conseillé pour l'utilisation sur des appareils de chauffage, de production d'eau chaude, ainsi que pour les appareils de cuisson encastrés ou libres, sur des installations neuves ou existantes.

ASPECTS NORMATIFS :

Conforme à la norme NF D36125 :

Cette norme certifie l'étanchéité des tuyaux flexibles métalliques ondulés utilisés pour le raccordement externe des appareils à usage domestiques utilisant le butane et le propane distribués par des récipients tels que les bouteilles de gaz ou les citernes

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :

Le flexible doit être directement vissé sur un robinet normalisé.

Les flexibles butane-propane ne doivent pas être utilisés pour le raccordement du gaz naturel. Les deux écrous d'un flexible butane-propane sont différents en taille et couleur pour éviter un raccordement sur un autre système de gaz.

Les flexibles pour le butane et le propane peuvent être nommés en tant que flexibles GPL (Gaz de Pétrole Liquéfiés) étant donné que ces gaz en sont les composants principaux.

Code	Désignation
507 137	Flexible inox GPL 0,75m
507 144	Flexible inox GPL 1,00m
507 151	Flexible inox GPL 1,25m
507 158	Flexible inox GPL 1,50m
507 165	Flexible inox GPL 2,00m

