

PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Legallais s'est associé au fabricant Dorma pour vous proposer un ferme-porte extrêmement qualitatif s'adaptant facilement sur les portes courantes d'une largeur de 850 à 950 mm (force 3 selon la norme EN 1154). Sa technologie à pignon excentré assure une ouverture souple et facile particulièrement recommandée pour une installation sur une porte manipulée par des personnes à mobilité réduite (PMR).

Ferme-porte en applique à pignon excentré et crémaillère, bras à glissière Stagadon II



Fabriqué pour
Legallais par



DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Apte à équiper les portes coupe-feu.
Pose facile et rapide sans plaque.
Conforme à la norme EN 1154 (force 3).
Marquage CE.
Pour portes intérieures.
Capot en polycarbonate.
Bras à glissière homologué.
Largeur maximum du vantail (selon la norme EN 1154) : 950 mm.
Conformité accessibilité PMR.
Technologie à pignon excentré et crémaillère.
À-coup final réglable par vis.
Montage standard.
Dimensions du corps (L x H x P mm) : 240 x 70 x 47 mm.



EN 1154



Seuls les ferme-porte de force 3 au minimum, selon la norme CE EN 1154, sont conformes à équiper une porte coupe-feu. Ils ne peuvent en aucun cas être équipés d'un arrêt mécanique.

ASPECTS NORMATIFS :

Conformité à la **norme EN 1154**.

Cette norme régit les « Dispositifs de fermeture de porte avec amortissement » soit tous mécanismes de fermeture de porte à fonctionnement manuel pour lesquels l'énergie de fermeture est fournie par l'utilisateur lors de l'ouverture de la porte : énergie qui lorsqu'elle est libérée provoque le retour de la porte dans sa position fermée et avec amortissement.

Cette définition comprend tous les types : ferme-porte en applique (ou aérien), ferme-porte encastré, ferme-porte en traverse, pivot à frein au sol.

Force ferme-porte selon EN 1154	Largeur maxi porte mm	Poids maxi porte kg	Moment de fermeture Newton-mètre
1	≤ 750	≤ 20	9
2	≤ 850	≤ 40	13
3	≤ 950	≤ 60	18
4	≤ 1100	≤ 80	26
5	≤ 1250	≤ 100	37
6	≤ 1400	≤ 120	54
7	≤ 1600	≤ 160	87


INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :

Le Stagadon 02 ne disposant pas de freinage à l'ouverture, il est déconseillé de l'installer sur une porte ouvrant sur l'extérieur.


Grâce à son bras à glissière, le Stagadon 02 résistera mieux à l'arrachement qu'un ferme-porte équipé d'un bras à compas. Il est ainsi préférable de privilégier ce type d'appareil dans les établissements sujets au vandalisme.

Le Stagadon 02 doit impérativement être installé en montage « standard », c'est-à-dire sur l'ouvrant côté paumelles ou sur le dormant côté opposé aux paumelles.

MONTAGE STANDARD



Sur l'ouvrant
côté paumelles



Sur le dormant
côté opposé
aux paumelles

Unité de vente : ferme-porte complet à l'unité ou au conditionnement de 6 ferme-portes

Couleur	Conditionnement	Code
Argent	4	555555
	1	566440
Blanc RAL 9016	4	561932
	1	626612
Noir	4	622203
	1	622210