

PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Lames de scie à métaux à main.

Lames de scies à métaux Tiga II

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

- Lame en acier HSS bi-métal avec 6 % de cobalt.
- Lame flexible.
- Longueur : 30 cm.
- Largeur : 13 mm.
- Épaisseur : 0,65 mm.



INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :

Nombre de dents aux cm	Pas mm	utilisation
8	1,4	Métaux ferreux, laiton doux > 4 mm d'épaisseur
10	1	Tubes et pièces de 2 mm d'épaisseur minimum
12	0,8	Tubes minces et petites pièces

Nombre de dents au cm	Conditionnement	Code
8	10	529 873
10	10	529 880
12	10	529 887



Fort de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com

Mise-à-jour : 01/2017