

PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Domaines d'application : établissements recevant du public, hôpitaux, écoles, lycées, salles de spectacles, résidences, aéroports. . .

Serrures antipaniques coupe-feu Centuri Touch

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Serrures antipaniques à barre d'enfoncement pour menuiserie bois, métal ou PVC.
Pour porte de hauteur maximum 2500 mm, largeur maximum 1300 mm et jusqu'à 200 kg.
Barre 840 mm, recoupable jusqu'à 330 mm.
Pêne de sécurité antieffraction.
Réversibilité droite/gauche rapide.
Fonction dogging intégrée.
Testées à 200 000 manœuvres.
Résistance anticorrosion de 240 heures au brouillard salin.
Traitement antibactérien.

ASPECTS NORMATIFS :

Label NF, CE EN 1125.
Aptes à équiper les portes coupe-feu et issues de secours.

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS ET INFOS :

Pour des poses sur portes alu et PVC, nous vous conseillons d'utiliser des gâches spécifiques (voir accessoires).
La fonction dogging permet de bloquer l'antipanique en position ouverte pendant l'accueil du public, le soir cette fonction est déverrouillée : l'antipanique retrouve son fonctionnement habituel.
Pour des poses sur portes alu et PVC, nous vous conseillons d'utiliser des gâches spécifiques.

Fabriqué pour
Legallais par



Serrures 1 point (pour porte de hauteur maximum 2500 mm.)


Unité de vente : la pièce.

Finition	Code
Coloris inox	544061
Blanc RAL 9016	544089
Noir RAL 9005	544117



Fort de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com



Serrures 2/3 points

À pènes haut, bas et latéral (pour porte de hauteur maximum 2256 mm)

Unité de vente : la pièce.

Finition	Code
Coloris inox	544075
Blanc RAL 9016	544103
Noir RAL 9005	544131

À pènes latéraux (pour porte de hauteur maximum 2500 mm)

Unité de vente : la pièce.

Finition	Code
Coloris inox	544082
Blanc RAL 9016	544110
Noir RAL 9005	544138

Kit de rallonge (pour porte de hauteur maximum 3400 mm)

Unité de vente : la pièce.

Finition	Code
Coloris inox	614586
Blanc RAL 9016	614698
Noir RAL 9005	614705

Gâches spéciales

Unité de vente : la pièce.

Pour menuiserie	Réglables	Finition	Code
Aluminium	Oui	Coloris inox	592179
		Blanc RAL 9016	592186
		Noir RAL 9005	592193
PVC	Oui	Coloris inox	592256
		Blanc RAL 9016	592263
		Noir RAL 9005	592270
Métallique ou bois	Non	Coloris inox	592221
		Blanc RAL 9016	592228
		Noir RAL 9005	592235
Type		Finition	Code
Pour bâti de profondeur >24 mm		Coloris inox	592200
		Blanc RAL 9016	592207
		Noir RAL 9005	592214
Anti-poussière (1)		Laiton poli	100297

(1) En laiton. Ø perçage 22 mm. Intérieur : Ø 18 x H 20 mm.
Pour tringle ronde ou carrée de 14 mm.

Attention : ne pas utiliser sur porte coupe-feu.

Platines de fixation

Pour préparation en atelier d'une pose sur site.

Unité de vente : la pièce.

Désignation	Code
Platine pour serrure	592242



Menuiserie
aluminium



Menuiserie
PVC



Menuiserie
métal/bois



Pour bâti
prof.24 mm



Anti-poussière



Platine de fixation
pour serrure