PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Adhésif constitué d'un support aluminium souple de 40 microns enduit d'un adhésif acrylique.
Applications : Étanchéité, fixation, réparation…
Tous artisans, maintenance.

FABRICATION EUROPÉENNE

Ruban adhésif aluminium Ar-Men

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Assemblage d'isolants multicouche.
Étanchéité à la vapeur des conduits métalliques.
Isolation des gaines et conduits de ventilation rigide.
Déflecteur de chaleur.
Assemblage et étanchéité dans les applications de chauffage, ventilation et climatisation.
Assemblage d'isolants multicouche ou fibre de verre
Étanchéité de l'isolation des chambres froides ou des doubles vitrages
Avantages : bonne résistance mécanique.
Excellente adhésion.
Tenue en température : - 35°C à + 120°C.
Épaisseur totale : 80 microns.
Résistance à la traction : 25 N/cm.
Allongement à la rupture : 3 %.
Bonne réflexion de la chaleur et de la lumière.
Coloris : gris aluminium.

AVANTAGES :

Bonne résistance mécanique.
Résistant et robuste.
Continuité de l'aspect aluminium des gaines de ventilation.
Bonne résistance au vieillissement, intérieur et extérieur.
Déchirable à la main, pour une plus grande facilité d'utilisation.
Souple et conformable.
Le support aluminium assure une bonne réflexion de la chaleur et de la lumière.
Adhésif de haute qualité assurant une fixation solide sur toutes sortes de substrats.

ACHAT CONFIANCE LEGALLAIS

Fort de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.
En savoir plus, www.legallais.com

ASPECTS NORMATIFS :

Classe de résistance au feu M1

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :

Les rouleaux doivent être stockés à plat sur leur bord coupé, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la chaleur, de l'humidité, de la lumière directe du soleil et des émanations de solvant.

La température de stockage doit être comprise entre +10 °C et +25 °C. Dans ces conditions, la durée de stockage du ruban sous climat tempéré sera d'au moins 12 mois. Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Code	Coloris	Larg. mm	Long. m	Désignation
568436	Argent	50	50	ADHESIF ALUM.AR-MEN 50MX50MM