

Ruban adhésif d'isolation électrique Ar-Men



DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Ruban adhésif de qualité électrique auto-extinguible enduit d'une masse adhésive caoutchouc.

Application :

isolation électrique, frettage de câble, protection externe pour les raccordements de câbles en basse et moyenne tension.

Repérage couleur.

Applications industrielles diverses.

Avantages :

Résistant à l'abrasion, à la corrosion, à l'humidité,
Bonne rigidité diélectrique et résistance mécanique,
Conformable.

Température de service : +0°C à +90°C.


Allongement à la rupture : 170 %.

Largeur : 50 mm.

Longueur : 33 m.

Épaisseur : 0,15 mm.

Coloris : noir.



INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine. Le produit doit être à l'abri de la poussière, de l'humidité, de la lumière et des émanations de solvant. La température de stockage doit être comprise entre +10°C et +25°C. A utiliser dans les 24 mois suivant la date de fabrication. Le ruban doit être appliqué avec une pression suffisante pour garantir une adhésion optimale et enrubanné avec un minimum de deux tours et demie de recouvrement.

Le dernier tour doit être enrubanné avec une tension moindre pour éviter une mise en drapeau. Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Code	Désignation
605 046	ADHÉSIF D'ISOLATION ÉLECTRIQUE AR-MEN



Fort de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com

Mise-à-jour : 31/10/19

CA3133C-27/10/14