

JOINTS CAOUTCHOUC JARNON

PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Utilisation : eau froide, eau chaude, arrosage, hydrocarbures, huiles.

Ne convient pas aux installations de gaz.

Plombiers, maintenance.



Coffret L-BOXX de 280 joints caoutchouc nitrile NBR Jarnon

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Joints élastomère en nitrile 65 shore non gaz.

Température mini/maxi 120°C, froid -40°C.

Épaisseur : 2 mm.

Composition du coffret :

Ø écrou	Dimensions joint Ø int. x Ø ext. x ép. mm	Quantité
12 x 17	9 x 15 x 2	90
15 x 21	12 x 18 x 2	90
20 x 27	15 x 24 x 2	65
26 x 34	22 x 30 x 2	20
33 x 42	30 x 38 x 2	10
40 x 49	35 x 45 x 2	5



ASPECTS NORMATIFS :

Agrément DVGW-KTW-G-L.

CONDITIONNEMENT :

Unité de conditionnement : un coffret L-BOXX.

Code	Désignation
152 350	Coffret L-BOXX de 280 joints caoutchouc nitrile NBR Jarnon



Forts de notre expérience depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité / prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent à travers notre "charte fournisseur" sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et sur la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com

Mise à jour : 02/12/20

CA3133D-23/11/20