

▶ Charnière invisible 95° Intermat 9936 W30

Image not found or type unknown



p. 2-31

Caractéristiques produits

Angle d'ouverture (°) **95**


Unité de vente **(1 boîte)**

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Type de boîtier	Entraxe de fixation (mm)	Coudure (mm)	Fermeture amortie	Série	Pour porte	Push to open	Type de ferrage	Diamètre du boîtier (mm)	Pour épaisseur de porte maximum (mm)	Pour épaisseur de porte minimum (mm)
514115	1	À enfoncer	52	7								
443779	1	A visser	52	7								
182228	10	À visser	45	16	Non	Intermat 9936 W30	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	Non	Rentrant	35	32	14
182235	10	Montage rapide Fix	45	0	Non	Intermat 9936 W30	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	Non	Applique	35	32	14

Code	Conditionnement	Type de boîtier	Entraxe de fixation (mm)	Coudure (mm)	Fermeture amortie	Série	Pour porte	Push to open	Type de ferrage	Diamètre du boîtier (mm)	Pour épaisseur de porte maximum (mm)	Pour épaisseur de porte minimum (mm)
182242	10	Manchon à expansion	45	16	Non	Intermat 9936 W30	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	Rentrant	35	32	14
182249	10	Manchon à expansion	45	0	Non	Intermat 9936 W30	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	Applique	35	32	14
182256	10	Manchon à expansion	52	16	Non	Intermat 9936 W30	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	Rentrant	35	32	14
182263	10	Manchon à expansion	52	0	Non	Intermat 9936 W30	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	Applique	35	32	14
182270	10	À enfoncer	45	16	Non	Intermat 9936 W30	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	Rentrant	35	32	14
182277	10	À enfoncer	45	0	Non	Intermat 9936 W30	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	Applique	35	32	14

Code	Conditionnement	Type de boîtier	Entraxe de fixation (mm)	Coudure (mm)	Fermeture amortie	Série	Pour porte	Puis-je ouvrir	Pour épaisseur de porte minimum (mm)
182284	10	À visser	52	16	Non	Intermat 9936 W30	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	Non	14
182291	10	À enfoncer	52	16	Non	Intermat 9936 W30	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	14



Les + produits

Non Peut être utilisée pour une ferrure de porte rentrante ou en applique.

Norme du produit

Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 2.

Documentation

5 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Descriptif

Charnière automatique avec technique de clipsage.
 Pour des angles de meuble de 30°.
 Pour épaisseur de porte 14 à 32 mm.
 Diamètre du boîtier 35 mm.
 Profondeur du boîtier 10,5 mm.
 Réglage du recouvrement intégré +2 mm/-2 mm.
 Réglage de la profondeur intégré +2 mm/-2 mm.
 Réglage de la hauteur par plaque de montage.
 Matériau du bras de charnière: zamak nickelé.
 Matériau du boîtier de charnière: acier nickelé.

Gamme

Le montage du bras articulé sur la plaque de montage est réalisé par simple clipsage.
 Réglage de recouvrement et de la profondeur par excentrique.
 Le réglage de la hauteur se fait par la plaque de montage.
 Acier nickelé.