

▶ Charnière invisible 95° Intermat 9936 W45

Image not found or type unknown



p. 2-31

Caractéristiques produits




Angle d'ouverture (°)	95
Pour épaisseur de porte maximum (mm)	32
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Type de boîtier	Entraxe de fixation (mm)	Coudure (mm)	Pour épaisseur de porte minimum (mm)	Fermeture amortie	Série	Pour porte	Push to open	Type de ferrage	Diamètre du boîtier (mm)
514122	1	A visser	52	0	16						
443786	1	A visser	52	6	16						
437164	1	A visser	52	17	16						
182298	10	À enfoncer	52	0	14	Non	Intermat 9936 W45	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	Applique	35
182305	10	À visser	45	0	14	Non	Intermat 9936 W45	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	Non	Applique	35

Code	Conditionnement	Type de boîtier	Entraxe de fixation (mm)	Coudure (mm)	Pour épaisseur de porte minimum (mm)	Fermeture amortie	Série	Pour porte	Push to open	Type de ferrage	Diamètre du boîtier (mm)
182312	10	À visser	45	16	14	Non	Intermat 9936 W45	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	Non	Rentrant	35
182319	50	À visser	45	0	14	Non	Intermat 9936 W45	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	Non	Applique	35
182326	10	Manchon à expansion	45	0	14	Non	Intermat 9936 W45	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	Applique	35
182333	10	Manchon à expansion	45	16	14	Non	Intermat 9936 W45	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	Rentrant	35
182340	50	Manchon à expansion	45	0	14	Non	Intermat 9936 W45	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	Applique	35

Code	Conditionnement	Type de boîtier	Entraxe de fixation (mm)	Coudure (mm)	Pour épaisseur de porte minimum (mm)	Fermeture amortie	Série	Pour porte	Push to open	Type de ferrage	Diamètre du boîtier (mm)
182347	10	Manchon à expansion	52	0	14	Non	Intermat 9936 W45	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	Applique	35
182354	10	Manchon à expansion	52	16	14	Non	Intermat 9936 W45	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	Rentrant	35
182361	50	Manchon à expansion	52	0	14	Non	Intermat 9936 W45	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	Applique	35
182368	10	À enfoncer	45	16	14	Non	Intermat 9936 W45	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	Rentrant	35
182375	50	À enfoncer	45	0	14	Non	Intermat 9936 W45	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	Applique	35
182382	10	À enfoncer	52	16	14	Non	Intermat 9936 W45	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	Rentrant	35

Code	Conditionnement	Type de boîtier	Entraxe de fixation (mm)	Coudure (mm)	Pour épaisseur de porte minimum (mm)	Fermeture amortie	Série	Pour porte
182389	50	À enfoncer	52	0	14	Non	Intermat 9936 W45	 Pour star port bois Pour cad bois
182396	10	À enfoncer	45	0	14	Non	Intermat 9936 W45	 Pour standard, porte en bois Pour cadre en bois 

Les + produits

Peut être utilisée pour une ferrure de porte rentrante ou en applique.

Descriptif

Charnière automatique avec technique de clipsage.
 Pour angle de corps de meuble 45°.
 Pour épaisseur de porte 14 à 32 mm.
 Diamètre du boîtier 35 mm.
 Profondeur du boîtier 10,5 mm.
 Réglage du recouvrement intégré +2 mm/-2 mm.
 Réglage de la profondeur intégré +2 mm/-2 mm.
 Réglage de la hauteur par plaque de montage.
 Matériau du bras de charnière: zamak nickelé.
 Matériau du boîtier de charnière: acier nickelé.

Gamme

Le montage du bras articulé sur la plaque de montage est réalisé par simple clipsage.
 Réglage de recouvrement et de la profondeur par excentrique.
 Le réglage de la hauteur se fait par la plaque de montage.
 Acier nickelé.

Norme du produit

Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 2.

Documentation

7 documentation(s) disponible sur notre site internet.