# Ferme-porte complet bras à glissière TS 90 H avec Temporisation Force 3 à 4

dormakaba

p. 1-254

## Caractéristiques produits

| | |
|---|---|
| Force du ferme porte | **3-4** |
| A coup final réglable | **Non** |
| Norme CE selon EN1154 | **Oui** |
| Norme accessibilité PMR | **Oui, validé par le CNPP** |
| Type de bras du ferme porte | **À glissière** |
| Force du ferme porte réglable | **Oui, par déplacement de l'appareil** |
| Montage inversé | **Oui** |
| Montage standard | **Oui** |
| Freinage à l'ouverture | **Non** |
| Retardement à la fermeture | **Oui** |
| Modèle | **TS 90 H** |
| Technologie | **Came** |
| Conditionnement | **1** |
| Information complémentaire | **Ouverture supérieure à 160° : prévoir un butoir.** |
| Hauteur du corps (mm) | **57** |
| Largeur du corps (mm) | **246** |
| Profondeur du corps (mm) | **46** |
| Unité de vente | **(1 pièce)** |

## Caractéristiques techniques

| Code | Finition |
|---|---|
| 110692 | Blanc RAL 9016 |
| 110699 | Noir |
| 601237 | Argent |

## Descriptif

Sur demande,ferme-porte TS 90Compact force 3 fixecoloris argent avec bras à glissière court pour porte tiercée.

### Gamme

Aptes à équiper les portes coupe-feu, pare-flamme.
Technologie à came et contre piston assurant puissance à la fermeture et souplesse à l'ouverture.
Clapet de surpression évitant les fuites d'huiles.
Fixations invisibles.
Capot avec dispositif anti-démontage.
Attention : en montage côté opposé aux paumelles sur dormant, le freinage à l'ouverture et le retardement à la fermeture sont sans effet.

## Les + produits

Entièrement réversible : montage gauche/droite côté paumelles ou opposé aux paumelles.Force 3 à 4.

## Documentation

**5** documentation(s) disponible sur notre site internet.