


Chevilles nylon longues à vis SXR avec collerette

Image not found or type unknown



p. 6-115

Caractéristiques produits

Matière	Nylon
Conditionnement	50
Collerette	Avec
Diamètre de la cheville (mm)	8
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Longueur de la cheville (mm)	Épaisseur à fixer maximum (mm)
626696	60	10
626703	80	30

Descriptif

Chevilles utilisables dans tous les matériaux de construction .

La fixation pour cadres SXR est une cheville en nylon haute qualité .

Grâce à sa géométrie spéciale, la SXR peut être mise en oeuvre dans les matériaux pleins et creux .

Sa profondeur d'ancrage réduite de seulement 50 mm permet une utilisation particulièrement économique .

La faible profondeur de perçage fait gagner du temps et réduit l'usure des trépan .

Le SXR est proposé dans les diamètres 8 et 10 mm avec une longueur de fixation de 260 mm et avec des vis à tête fraisée en acier électrozingué, en acier galvanisé à chaud et en acier inoxydable .

L'évaluation technique européenne offre une sécurité accrue .

Le SXR avec vis à tête fraisée est particulièrement recommandé pour la fixation de constructions en bois.

Conditions de livraison

Livrées avec vis à tête fraisée empreinte Torx en acier électrozingué.



Norme du produit

ATE option 7.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.