







Serrures à larder motorisées - à pêne demi-tour - série Prima OP pour verrouillages électriques





Caractéristiques produits

Hauteur (mm)	320
Largeur (mm)	25
Tension (volt (V))	12/24
Consommation d'air (ampère (A))	2,5/3
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Main	Fonctionnement	Axe (mm)
454007	Droite	À émission	25
454014	Droite	À émission	30
454021	Droite	À émission	35
454028	Droite	À rupture	25
454035	Droite	À rupture	30
454042	Droite	À rupture	35
847511	Gauche	À émission	25
847518	Gauche	À émission	30
847525	Gauche	À émission	35
847532	Gauche	À rupture	25
847539	Gauche	À rupture	30
847546	Gauche	À rupture	35

Descriptif

Pêne biseauté Ø 18 mm anti-sciage.

Réarmement mécanique automatique de la serrure à la fermeture de porte.









Gamme

Électro-verrou de sécurité pour porte prévu pour remplacement de serrure existante. Ouverture mécanique toujours possible par cylindre européen. Électronique incorporée avec réglage des temporisations de fermeture, brochage rapide par connecteur et contact de position de pêne.



Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.