

► **Serrure en applique de haute sécurité carénée 5 points à fouillot - A cylindre rond KABA - A2P* PRESENCE 2**

PICARD
SERRURES



p. 1-99



Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Image not found or type unknown



Documentation

Code	Finition	Main	Orientation de la serrure en applique multipoint	Mode d'ouverture de la serrure	Type de pose	Avec clés	Nombre de clés	Serrure carénée	Nombre de points	Axe de la cle (mm)	Axe du cylindre (mm)	Entraxe (mm)	Axe de la serrure sur fouillot (mm)
520892	Marron	Droite	Verticale	À fouillot	En applique	Oui	3	Oui	5	60	60	70	60
520899	Marron	Gauche	Verticale	À fouillot	En applique	Oui	3	Oui	5	60	60	70	60
167339	Blanc	Droite	Verticale	À fouillot	En applique	Oui	3	Oui	5	60	60	70	60
167346	Blanc	Gauche	Verticale	À fouillot	En applique	Oui	3	Oui	5	60	60	70	60

Descriptif

Serrure avec 5 points de fermeture, 4 pènes latéraux ronds de Ø 20 mm, 1 pêne 1/2 tour (gâche réglable en profondeur).
Dimensions : hauteur 2500 mm, axe à 60 mm.
Entrebâilleur intégré décondamnable à la clé de l'extérieur.
Pènes rotatifs anti-sciage, gâche en applique avec rouleaux pour le réglage de la fermeture.
Verrouillage en un seul tour de clé.

Conditions de livraison

Livrées avec cylindre rond PICARD KABA de Ø 27 mm en 53,5 mm et 3 clés.