Raccords taraudés femelles air comprimé ISI 06

Image not found or type unknown

p. 8-46

Image not found or type unknown

Caractéristiques produits

Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Référence fournisseur	Diamètre de taraudage (pouce (pouce))
630539	ISI 061103	1/2 G
630525		1/4 G
630532		3/8 G

Descriptif

Raccord taraudé femelle cylindrique.

Gamme

Pour air comprimé.
Compatible et universel : profil d'accouplement ISO 6150 série B.
Étanchéïté : le mécanisme d'étanchéïté associé à l'embout élimine toute fuite en position accouplée ou désaccouplée.
Corps : Matériau composite renforcé.
Soupape profilée et joint nitrile.
Débit sous 6 bars :ISI 06 = passage Ø 6 mm : 833 L/min.
ISI 08 = passage Ø 8 mm : 1950 L/min.
Température :
-15° à + 70°.
Pression de service de 2 à 12 bars.

Les + produits

Décompression et déconnexion d'un seul geste : évite l'effet coup de fouet.

Norme du produit

Conformes à la norme ISO 4414.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires

Embouts filetés mâles air comprimé IRP O6

Embouts pour flexibles air comprimé IRP O6

Embouts taraudés femelles air comprimé IRP O6

Raccords filetés mâles air comprimé ISI 06