

Raccords filetés mâles air comprimé ISI 06



Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Diamètre de filetage (pouce (pouce))	Référence fournisseur
630553	1/2 G	
630546	1/4 G	ISI 061151

Descriptif

Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité.

Gamme

Pour air comprimé.

Compatible et universel : profil d'accouplement ISO 6150 série B.

Étanchéité : le mécanisme d'étanchéité associé à l'embout élimine toute fuite en position accouplée ou désaccouplée.

Corps : Matériau composite renforcé.

Soupape profilée et joint nitrile.

Débit sous 6 bars : ISI 06 = passage Ø 6 mm : 833 L/min.

ISI 08 = passage Ø 8 mm : 1950 L/min.

Température :

-15° à + 70°.

Pression de service de 2 à 12 bars.



Les + produits

Décompression et déconnexion d'un seul geste : évite l'effet coup de fouet.


Norme du produit

Conformes à la norme ISO 4414.

Produits complémentaires



Embouts filetés mâles air comprimé IRP O6



Embouts pour flexibles air comprimé IRP O6



Embouts taraudés femelles air comprimé IRP O6



Raccords pour
flexibles air
comprimé ISI
06