


## ► Distributeurs taraudés femelles air comprimé ISI 06

Image not found or type unknown



p. 8-46



OWN

### Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

### Caractéristiques techniques

Code	Référence fournisseur	Diamètre de taraudage (pouce (pouce))
630588	ISI 068103	1/2 G
630581		1/4 G

### Descriptif

Distributeurs fixes à 2 directions taraudé femelle.

#### Gamme

Pour air comprimé.

Compatible et universel : profil d'accouplement ISO 6150 série B.

Étanchéité : le mécanisme d'étanchéité associé à l'embout élimine toute fuite en position accouplée ou désaccouplée.

Corps : Matériau composite renforcé.

Soupape profilée et joint nitrile.

Débit sous 6 bars : ISI 06 = passage Ø 6 mm : 833 L/min.

ISI 08 = passage Ø 8 mm : 1950 L/min.

Température :

-15° à + 70°.

Pression de service de 2 à 12 bars.

### Les + produits

Décompression et déconnexion d'un seul geste : évite l'effet coup de fouet.


### Norme du produit

Conformes à la norme ISO 4414.

### Produits complémentaires



Embouts filetés mâles air comprimé IRP 08



Embouts pour flexibles air comprimé IRP 06



Embouts filetés mâles air comprimé IRP 06



Raccords pour  
flexibles air  
comprimé ISI  
06