


## ► Embases cruciformes pour charnières invisibles Sensys, pour ferrure d'angle et montant central, réglage excentrique



p. 2-33

### Caractéristiques produits

Forme	<b>Cruciforme</b>
Vis prémontées	<b>Oui</b>
Réglage en hauteur	<b>Par excentrique</b>
Entraxe de fixation (mm)	<b>32</b>
Unité de vente	<b>(1 conditionnement)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Distance (mm)	Pour épaisseur de montant minimum (mm)
609756	1 Plaque	0	15
609763	1 Plaque	1.50	15
609770	1 Plaque	3	
625954	1 Plaque	5	15
153850	200	5	15

### Descriptif

Brevetées "Hettich Direkt".

Avec tenons pilote prémontés et vis spéciales disposées de manière asymétrique pour perçages de Ø 5 x 7,5 mm.

Avec vis prémontées.

**Permet un montage face à face.**

#### Gamme

Pour montant d'épaisseur mini.

15 mm.  
Distance de perçage 32 mm.  
Réglage en hauteur par excentrique  $\pm 2$  mm.  
Acier nickelé.  
Écart.  
série de perçage : 37 mm.

### Conditions de livraison

Les articles signalés "Sur commande" (picto bleu) vous seront livrés sous délai moyen de 7 jours.



### Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.

### Produits complémentaires



Charnières invisibles 110° amortisseur intégré - Sensys 8645i