








Mastic sanitaire silicone neutre Gebsicone W2 cartouche 310 ml





Caractéristiques produits

Émissions dans l'air intérieur (COV)	A+
Système de durcissement	Par réticulation alcool
Base	Silicone Alcoxy
Usage	Étancher
Application	Sanitaire
Consistance	Pâte thixotrope
Désignation	Gebsicone W2
Conditionnement	1
Support de travail	Verre, aluminium*, acier*, acier inox, PVC, polyester*, fibre de verre*, granit*, marbre*, pierre naturelle*, matériaux synthétiques, acryliques, bois brut, aggloméré, contreplaqué
Peut se peindre	Non
Dureté (Shore A)	20
Contenance (mL)	310
Allongement à la rupture (%)	200
Température de service maximum (°C)	120
Température de service minimum (°C)	-50
Température d'application maximum (°C)	40
Température d'application minimum (°C)	5









Temps de formation de peau (à 20°C/65 % H.R) (m)	5
Vitesse de polymérisation (en 24h, à 20°C/65 % H.R) (mm)	2
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Coloris
793055	Blanc
793056	Translucide



Mastic silicone avec fongicide pour l'étanchéité des appareils sanitaires. Spécial émail et acrylique. Contient un fongicide puissant qui empêche la moisissure. Insensible à l'humidité, à l'eau bouillante et aux produits d'entretien. Ne jaunit pas dans le temps.





Les + produits

Tous supports.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.