


► Mastic sanitaire silicone neutre Gebsicone W2 cartouche 310 ml

Image not found or type unknown



p. 6-172

Caractéristiques produits

Système de durcissement	Par réticulation alcool
Base	Silicone Alcoxy
Usage	Étancher
Application	Sanitaire
Consistance	Pâte thixotrope
Désignation	Gebsicone W2
Conditionnement	1
Support de travail	Verre, aluminium*, acier*, acier inox, PVC, polyester*, fibre de verre*, granit*, marbre*, pierre naturelle*, matériaux synthétiques, acryliques, bois brut, aggloméré, contreplaqué
Peut se peindre	Non
Dureté (Shore A)	20
Contenance (mL)	310
Allongement à la rupture (%)	200
Température de service maximum (°C)	120
Température de service minimum (°C)	-50
Température d'application maximum (°C)	40
Température d'application minimum (°C)	5
Temps de formation de peau (à 20°C/65 % H.R.) (m)	5

Vitesse de polymérisation (en 24h, à 20°C/65 % H.R) (mm)

2

Unité de vente

(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Coloris
------	---------

793055

Blanc

793056

Translucide

Descriptif

Mastic silicone avec fongicide pour l'étanchéité des appareils sanitaires.
Spécial émail et acrylique.
Contient un fongicide puissant qui empêche la moisissure.
Insensible à l'humidité, à l'eau bouillante et aux produits d'entretien.
Ne jaunit pas dans le temps.



type unknown

Les + produits

Tous supports.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.