

► Mastic sanitaire silicone acétique Gebsicone W cartouche 310 ml

Image not found or type unknown



p. 6-174

Caractéristiques produits

Système de durcissement	Par réticulation acétique
Base	Silicone
Usage	Étancher
Application	Sanitaire
Consistance	Pâte thixotrope
Désignation	Gebsicone W
Support de travail	Verre, aluminium*, acier*, acier inox*, PVC, polyester*, fibre de verre*
Peut se peindre	Non
Dureté (Shore A)	19
Contenance (mL)	310
Allongement à la rupture (%)	150
Température de service maximum (°C)	100
Température de service minimum (°C)	-40
Température d'application maximum (°C)	40
Température d'application minimum (°C)	5
Temps de formation de peau (à 20°C/65 % H.R) (m)	5
Vitesse de polymérisation (en 24h, à 20°C/65 % H.R) (mm)	2
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Coloris	Conditionnement
793054	Translucide	1
793053	Blanc	1
457605	Blanc	12
457612	Translucide	12

Descriptif

Mastic silicone acétique avec fongicide pour l'étanchéité des appareils sanitaires.
Contient un fongicide puissant qui empêche la moisissure.
Insensible à l'humidité, à l'eau bouillante et aux produits d'entretien.
Ne jaunit pas dans le temps.



type unknown

Les + produits

Qualité spécial sanitaire.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.