Mastics spécial façade acrylique Rubson 300 ml

Rubson®

Caractéristiques produits

Coloris	**Blanc**
Système de durcissement	**Par humidité de l'air**
Base	**Acrylique**
Consistance	**Pâteux**
Désignation	**Rubson acrylique spécial façade**
Usage	**Reboucher**
Application	**Bâtiment**
Support de travail	**Aluminium, acier*, acier inox*, cuivre*, plomb*, zinc*, béton, plâtre, brique, tuile, granit*, marbre*, pierre naturelle*, matériaux synthétiques*, acryliques*, bois brut, aggloméré, contreplaqué**
Classe	**12.5 P**
Peut se peindre	**Oui**
Dureté (Shore A)	**10**
Contenance (mL)	**300**
Température de service maximum (°C)	**80**
Température de service minimum (°C)	**-25**
Température d'application maximum (°C)	**40**
Température d'application minimum (°C)	**5**
Temps de formation de peau (à 20°C/65 % H.R) (m)	**20**

Vitesse de polymérisation (en 24h, à 20°C/65 % H.R) (mm)	**5**
Allongement à la rupture (%)	**60**
Unité de vente	**(1 conditionnement)**

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement

Descriptif

Applications : Joints et reprises de fissures.
Joints de remplissage, de rebouchage, de calfeutrement, de raccordement.
Propriétés : Joints souples et étanches.
Mastic plastique, d'une grande flexibilité, qui offre une bonne adhérence sur tous supports du bâtiment : béton, aluminium, bois…Peut être peint.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.