

▶ Embouts filetés mâles air comprimé IRP 08



p. 8-45



Caractéristiques produits

Unité de vente **(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Référence fournisseur	Diamètre de filetage (pouce (pouce))
220668	IRP 086153	1/2 G
220598		1/4 G
220640		3/8 G

Descriptif

En acier.
Anticorrosion.

Gamme

Pour air comprimé.
Compatible et universel : profil d'accouplement ISO 6150 série B.
Étanchéité : le mécanisme d'étanchéité associé à l'embout élimine toute fuite en position accouplée ou désaccouplée.
Corps : Matériau composite renforcé.
Soupape profilée et joint nitrile.
Débit sous 6 bars : ISI 06 = passage Ø 6 mm : 833 L/min.
ISI 08 = passage Ø 8 mm : 1950 L/min.
Température :
-15° à + 70°.
Pression de service de 2 à 12 bars.



Les + produits

Décompression et déconnexion d'un seul geste : évite l'effet coup de fouet.

Norme du produit

Conformes à la norme ISO 4414.


Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Embouts filetés mâles air comprimé IRP 06



Embouts pour flexibles air comprimé IRP 08



Embouts
taraudés
femelles air
comprimé IRP
08