

▶ Profils 2 x 300 kg EM 2 pour ventouses électromagnétiques

dormakaba 



p. 1-172

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 ensemble)

Caractéristiques techniques

| Code | Finition |
|--------|----------------|
| 112680 | Argent |
| 112687 | Blanc RAL 9010 |
| 112694 | Noir RAL 9005 |

Descriptif

Pack bandeau vertical complet avec fixation invisible et sans caches vis pour la rénovation et le neuf.

Design « Contur » avec bouchons d'extrémités en aluminium.

2 modes de fixations : fixation directe cachée en façade ou fixation par l'arrière avec vis traversantes.

Dimensions : L 2500 x l 95 x P 64 mm.

Alimentation : 12/24 V DC.

Consommation électrique :

-12 V DC = 1000mA

-24 V DC = 500mA Ensemble complet comprenant : 1 bandeau avec contre-plaque et poignée de tirage intégrée, 2 ventouses EM 300 kg pré-installés et pré-câblés sur profil 2,5 m, 1 bornier de raccordement 1,5 mm², 1 câble 3 m, 4 bouchons en aluminium.

Sur demande : version conforme à la norme NF S 61937.

Gamme

Ventouses sur le dormant.



Les + produits

Faible encombrement : largeur 95 mm.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.