

▶ Pivot de sol asservis à arrêt électromagnétique déverrouillable Janus pour sécurité incendie



p. 1-228

Caractéristiques produits

Type de pivot asservi	De sol
Force	3
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Forme de l'axe du pivot asservi	Tension (V)
849870	Carré	24
849884	Carré	48
849877	Rectangulaire	24
849891	Rectangulaire	48

Descriptif

Gamme

Pivot de sol asservi à arrêt électromagnétique déverrouillable.

Technologie à came.

Pour portes coupe-feu simple ou double action en bois ou en métal.

Force 3 adapté pour porte jusqu'à 2 400 mm de hauteur, 950 mm de largeur et 120 kg.

Dimensions appareil : 360 x 68 x 48 mm.

Dimensions boîtier de scellement : 383 x 87 x 56 mm.

Ouverture et rappel de

-180° à + 180°.

3 réglages de vitesse.

Position d'arrêt réglable de 70° à 120°.

Testé à 500 000 cycles.

Conditions de livraison

Livrés avec câble de 3 m et bouton poussoir.



Norme du produit

Conforme aux normes EN 1154 et EN 1155. Label origine France Garantie brevet de certification 6181609.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.