Ferme-porte complet bras à glissière TS 92 G

dormakaba

p. 1-255

Caractéristiques produits

Force du ferme porte	**2 à 4**
A coup final réglable	**Oui, par vis**
Norme CE selon EN1154	**Oui**
Norme accessibilité PMR	**Oui**
Type de bras du ferme porte	**À glissière**
Force du ferme porte réglable	**Oui, par vis**
Montage inversé	**Oui**
Montage standard	**Non**
Freinage à l'ouverture	**Non**
Retardement à la fermeture	**Non**
Conditionnement	**1**
Modèle	**TS 92 G**
Technologie	**Came**
Hauteur du corps (mm)	**65**
Largeur du corps (mm)	**281**
Profondeur du corps (mm)	**47**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Finition
110832	Argent
110839	Blanc RAL 9016
110846	Noir

Descriptif

Gamme

Aptes à équiper les portes coupe-feu, pare-flamme.
Technologie à came et contre piston assurant puissance à la fermeture et souplesse à l'ouverture.
Clapet de surpression évitant les fuites d'huiles.
Fixations invisibles.
Capot avec dispositif anti-démontage.

Norme du produit

Conformes à la norme EN 1154. CE. Conformes aux nouvelles réglementations d'accessibilité aux personnes handicapés. des établissements recevant du public (E.R.P). Arrêté du 1/08/2006.

Documentation

8 documentation(s) disponible sur notre site internet.