

► **Serrures de sûretés modulables  
horizontales - cylindre européen - à fouillot  
ND10 - 772**



p. 1-91

### Caractéristiques produits

Finition	<b>Noir</b>
Mode d'ouverture de la serrure	<b>À fouillot</b>
Orientation de la serrure en applique	<b>Horizontale</b>
Avec gâche	<b>Oui</b>
Pêne réversible	<b>Oui</b>
Type de pose	<b>En applique</b>
Nombre de points	<b>1</b>
Matière du coffre	<b>Acier</b>
Axe à la clé (mm)	<b>60</b>
Hauteur du coffre (mm)	<b>140</b>
Largeur du coffre (mm)	<b>88</b>
Longueur du cylindre (mm)	<b>50</b>
Dimension du carré (mm)	<b>7</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

<b>Code</b>	<b>Main</b>
112533	Droite
112540	Gauche

### Descriptif

Dimension du corps : H 88 x L 140 mm.  
Carré en zamak de 7 mm.  
Déplacement de l'axe de 52 à 60 mm.

## Gamme

Remplacement de la plupart des serrures en applique 1 point à profil européen réalisable grâce à cette nouvelle gamme de serrures réglables ! Simple réglage à l'aide d'une clé 6 pans creux fournie.

Position choisie bloquée après ajout du cylindre.

Empennage spécialement étudié pour ne pas avoir à remplacer la gâche existante.

Coffre cambré en acier noir et cache-cylindre noir assorti.

Pêne dormant en acier avec course de 20 mm réglable de 0 à 5 mm.

Pêne ½ tour en zamak réversible avec course de 16 mm réglable de 0 à 5 mm.

## Conditions de livraison

Livrées avec gâche, clé 6 pans creux et sans cylindre.



Image not found or type unknown



## Les + produits

Réversibles tirant/poussant. Axe ou entraxe variable : Facilité et rapidité d'intervention. Réduction des stocks.

## Documentation

9 documentation(s) disponible sur notre site internet.