

► **Serrures de sûretés modulables
verticales - cylindre européen - à fouillot
ND10 - 872**



p. 1-91

Caractéristiques produits

Finition	Noir
Mode d'ouverture de la serrure	À fouillot
Orientation de la serrure en applique	Verticale
Avec gâche	Oui
Pêne réversible	Oui
Type de pose	En applique
Nombre de points	1
Matière du coffre	Acier
Axe à la clé (mm)	45
Hauteur du coffre (mm)	130
Largeur du coffre (mm)	75
Longueur du cylindre (mm)	50
Axe au fouillot (mm)	45
Dimension du carré (mm)	7
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Main
112561	Droite
112568	Gauche

Descriptif

Dimension du corps : H 130 x L 75 mm.
Carré en zamak de 7 mm.
Axe de 45 mm.

Déplacement de l'entraxe de 60 à 70 mm.

Gamme

Remplacement de la plupart des serrures en applique 1 point à profil européen réalisable grâce à cette nouvelle gamme de serrures réglables ! Simple réglage à l'aide d'une clé 6 pans creux fournie.

Position choisie bloquée après ajout du cylindre.

Empennage spécialement étudié pour ne pas avoir à remplacer la gâche existante.

Coffre cambré en acier noir et cache-cylindre noir assorti.

Pêne dormant en acier avec course de 20 mm réglable de 0 à 5 mm.

Pêne ½ tour en zamak réversible avec course de 16 mm réglable de 0 à 5 mm.

Conditions de livraison

Livrées avec gâche, clé 6 pans creux et sans cylindre.



Image not found or type unknown



Documentation

9 documentation(s) disponible sur notre site internet.