

Serrures carénée multipoints - 4 points 41 Radialis Exclusive A2P*



p. 1-101

Caractéristiques produits

| | |
|--|-------------|
| Mode d'ouverture de la serrure | À fouillot |
| Orientation de la serrure en applique multipoint | Verticale |
| Avec clés | Oui |
| Type de pose | En applique |
| Nombre de clés | 4 |
| Nombre de points | 4 |
| Entraxe (mm) | 70 |
| Axe de la clé (mm) | 60 |
| Axe du cylindre (mm) | 60 |
| Axe du fouillot (mm) | 60 |
| Dimension du carré (mm) | 7 |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

| Code | Finition | Main |
|--------|----------------|--------|
| 106037 | Blanc RAL 9016 | Droite |
| 106044 | Blanc RAL 9016 | Gauche |

Descriptif

Serrure sur bandeau en acier plié.
Mécanisme puissant et confortable à engrenages.
Capot monobloc en acier de 2500 mm recoupable, largeur 92 mm, épaisseur 47 mm.
Pênes dormants ronds de Ø 20 mm à rotation et goupille anti-sciage.
Pêne demi-tour rond de Ø 20 mm.
Entrebaillleur intégré.
Verrou de condamnation des tringles par bouton poussoir.
Béquille intérieure fournie.

Ouverture de l'extérieur par la clé.
Fouillot carré de 7 mm.
Axe : 60 mm.
Entraxe : 70 mm.
Finition peinte epoxy.

Conditions de livraison

Livrées sans gâche et avec cylindre européen Radialis, de 62,50 x 32,50 mm pour porte de 40 à 44 mm, 4 clés couleurs incopiables et réversibles et carte de propriété.



Image not found or type unknown



Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.