


## Profils 2 x 300 kg automatique GRS 332 à ventouses électromagnétiques



p. 1-172



### Caractéristiques produits

Unité de vente (1 ensemble)

### Caractéristiques techniques

Code	Finition
531210	Gris anthracite RAL 7016
242467	Argent
242474	Blanc RAL 9010
242481	Noir RAL 9005
671408	Brut

### Descriptif

Version exclusive avec basculement automatique de la tension 12/24/48 Vcc pour installation sur tout type de porte (huisserie métallique ou bois) avec visserie anti-vandalisme. Contreplaque ajustable en profondeur pour un alignement parfait et une pose rapide. Report de position.  
Dimensions : L 2500 x l 103 x P 68 mm.  
Consommation électrique : 1 Ampère.  
Ensemble complet comprenant : 1 profil poignée bandeau + 2 ventouses 300 Kg pré-câblées sur profil + embouts alu laqué.

### Gamme

Ventouses sur le dormant.

### Les + produits

Basculement automatique 12/24/48 Vcc : plus besoin de prévoir la tension à l'avance.

### Norme du produit

Conforme à la norme NF S 61-937 avec les tensions 24 V ou 48 V.

### Documentation

5 documentation(s) disponible sur notre site internet.

### Produits complémentaires



Tringles de 2500 mm - 6888 pour crémones en applique Pompier