Ferme-porte à axe Janus linteau Force 4 pour menuiserie métallique

sevax SAINT-GOBAIN

p. 1-272

Caractéristiques produits

Finition	**Argent**
Type d'axe	**Standard**
Force du ferme porte	**4**
A coup final réglable	**Oui, par vis**
Norme CE selon EN1154	**Non**
Norme accessibilité PMR	**Oui**
Technologie du ferme porte	**Came**
Type de bras du ferme porte	**À axe**
Force du ferme porte réglable	**Non**
Freinage à l'ouverture	**Non**
Retardement à la fermeture	**Oui**
Modèle	**Janus F4**
Information complémentaire	**Menuiserie métallique**
Hauteur du corps (mm)	**77**
Largeur du corps (mm)	**273**
Profondeur du corps (mm)	**50**
Largeur du vantail maximum selon EN1154 (mm)	**1100**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code
810124

Descriptif

Avec arrêt à 90° (non-conforme pour équiper une porte coupe-feu).
Sur demande version sans arrêt conforme EN 1154.

Gamme

Pivots linteaux adaptés pour portes simple ou double action.
Compatible avec systèmes de fermeture commandée (type gâche électrique ou ventouses).
Préconisés pour porte jusqu'à 2 400 mm de hauteur et 150 kg maximum.
Ouverture et rappel de
-180° à + 180°.
Conception intégrant un double palier à billes pour un meilleur rendement.

Conditions de livraison

Le Janus Linteau Platine est livré en kit complet comprenant : appareil monté sur platine inox, penture haute double action réglable, penture basse et crapaudine à roulement. Attention le Janus Linteau lui n'est pas livré en kit complet.

Image not found or type unknown

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.