

▶ Hydrocureuse électrique haute pression



p. 7-295

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Secteur
Conditionnement	1
Réversible	Non
Équipements	1 pistolet, 1 lance HP et BP, 1 rotabuse, 2 flexibles HP, 1 pédale de sécurité, 1 buse rétro-jet et 1 flexible.
Puissance (W)	3200
Débit (L/min)	11
Pression (mbar)	150
Longueur de câble (m)	40
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	1400
Diamètre de la canalisation (millimètre (mm))	50 à 150
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

283676

Descriptif

Nettoie et dégorge toutes canalisations de Ø 50 à 150 mm.

Châssis berceau en aluminium.

Capot injecté en PE indéformable.

Fonction arrêt automatique.

Équipement fonction nettoyage haute pression : pistolet à raccord tournant.

Lance 2 voies HP/BP avec réglage de pression.

Lance rotabuse.

2 flexibles HP pro (10 m + 15 m).

1 réservoir détergent 7,5 L.

Équipement fonction débouchage : buse 3 rétro-jets 1/4".

40 m de flexible sur enrouleur.

Poids : 60 kg.



Les + produits

Toutes canalisations Ø 50-150 mm.