

## ▶ Paumelles techniques invisibles en zamak argenta



p. 1-556

### Caractéristiques produits

Matière	<b>Zamak</b>
Unité de vente	<b>(1 conditionnement)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Finition	Modèle	Conditionnement	Hauteur de la paumelle (mm)	Largeur de la paumelle (mm)	Profondeur de la paumelle (mm)	Charge maximum pour 3 paumelles (kg)
284873	Chromé mat	MEDIUM	3	111	29	35	55
284866	Chromé mat	SMALL	6	95	23	30	50
695717	Blanc RAL 9016	SMALL	6	95	23	30	50
695724	Noir mat RAL 9005	SMALL	6	95	23	30	50
695731	Blanc RAL 9016	MEDIUM	3	111	29	35	55
695738	Noir mat RAL 9005	MEDIUM	3	111	29	35	55

### Descriptif

Paumelles invisibles pour portes en bois.

Angle d'ouverture jusqu'à 180°.

Utilisables dans les deux sens gauche ou droite.

Réglables en 3 dimensions : largeur, hauteur, profondeur (+1,5/-1,5 mm) (la porte s'aligne parfaitement avec le mur).

En zamak et bagues en matière synthétique.

Testées à 200000 cycles.

Montage standard prévu avec 3 paumelles par vantail de 830 x 2015 mm.  
Attention de respecter la charge maximale indiquée dans le tableau.

## Gamme

Pour portes lourdes.

Pour huisseries bois, acier ou aluminium.

Pour modèle de dormant à ébrasement, chambranle, huisserie métallique ou aluminium.

Autres finitions sur demande.

## Conditions de livraison

Livrées par boîte de 6 en version SMALL et de 3 en version MEDIUM.



## Les + produits

Discretion : dimensions compactes et invisibilité lorsque la porte est fermée. Robustesse : adaptées aux usages intensifs. Entaillage identique entre ouvrant et dormant.

## Norme du produit

**Modèle MEDIUM résistant 1/2h au feu selon EN 1634-1.**

## Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.