

▶ Sélecteur de fonction déporté pour ouvre-porte ED 100 et ED 250

dormakaba 



p. 1-244

Caractéristiques produits

Désignation	Sélecteur pour ED 100 et ED 250
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

288996

Descriptif

Sélecteur électronique 4 positions.
 Permet de remplacer le sélecteur placé sur l'opérateur pour une installation accessible au niveau de la main.
 Installation en montage encastré ou en applique à l'aide du boîtier additionnel.
 Verrouillage possible par commutateur à clé ST 32 additionnel.
 Finition aluminium et enjoliveur blanc.

Gamme

Automatismes pour portes battantes design Dormakaba.
 En fonctionnement standard, l'automatisme ouvre la porte suite à une commande par impulsion (contrôle d'accès type portier vidéo, bouton poussoir, etc.).
 Installation sur portes intérieures ou sur portes donnant sur l'extérieur (montage côté intérieur).
 Fonctionnement silencieux : 40 à 50 décibels maximum en service.
 Vitesse de fermeture et à-coup final ajustables par potentiomètres.
 Gestion de la consommation assurée par sondes.
 Mise en service automatique par auto-apprentissage du cycle d'ouverture et fermeture.
 Ouverture manuelle souple en cas de coupure de courant.
 Retardement à la fermeture réglable jusqu'à 30 sec.
 Angle d'ouverture : 110° max.
 Pour une installation sur porte à 1 vantail prévoir : 1 opérateur, 1 bras, 1 capot.
 Pour une installation sur porte à 2 vantaux prévoir : 2 opérateurs, 2 bras, 3 capots.
 Possibilité d'ajouter en option : cartes électroniques additionnelles, sélecteur de fonction déporté, détecteur de mouvement, télécommande, Sensor de sécurité.
 Sur demande en version DAS conforme à la norme NF-S 61937-2 pour les portes coupe-feu, en version désenfumage amenée d'air frais et en coloris Blanc RAL 9016.
 Dimensions : L 685 x H 70 x P 130 mm.
 Tension d'alimentation : 230 V AC, 50 Hz.
 Tension de sortie : 24 V DC, 1,5 A.



Norme du produit

Conforme CE EN1154 si réglé à une force 3 au minimum = DIN 18650 (testé à 1 million de Cycles). Conforme aux prescriptions européennes sur l'accessibilité PMR selon la largeur de porte équipée.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.