# Profil intermédiaire P1741 pour seuil à rupture sur ferrure GU 937

FERCO

p. 1-447

## Caractéristiques produits

| | |
|---|---|
| Longueur (mm) | **3300** |
| Unité de vente | **(1 pièce)** |

## Caractéristiques techniques

| **Code** |
|---|
| 289591 |

## Descriptif

Profil d'habillage permettant de combler l'espace entre deux profils.
Évite l'accumulation de poussières.

### Gamme

**Pour vantail de 150 kg maximum.**
**Jeu entre vantaux 10 mm.**
Déterminer le schéma du chassis, A, C, D ou G.
**Accessoires par vantail coulissant :** .
1 boîte de sabots K 16493.
1 poignée K 13265.
1 crémone selon hauteur vantail 6-30019.
1 sachet d'accessoires selon schéma A, C, D ou G.
1 tringle de liaison.
1 guide n°1 et n°2.
1 pont d'étanchéité.
1 platine d'étanchéité.
**Seuils et profils :** .
1 rail de roulement P 432 ou 1 seuil tubulaire de roulement P 1045 avec sa jonction K 11678.
1 profil de guidage haut P 739.
1 profil complémentaire P 1070 (pour schéma A).
Pour 2 vantaux coulissants, ajouter 1 rail de roulement P 774.
**Joints :** .
3 types?: P 742, P 743, P 880.
**Options :** .
1 verrouilleur central K 11864.
1 butoir 90 K 12024.
1 sachet entrebâillement K 11929.
1 sachet de goujons K 10563.



## Documentation

**2** documentation(s) disponible sur notre site internet.