

▶ Verrou de haute sécurité à bouton ISR50

ISEO[®]
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES



p. 1-110

Caractéristiques produits

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Finition | Bronze |
| Matière | Acier |
| Nombre de clé | 5 |
| Type de verrou | À bouton et cylindre |
| Longueur du pêne du verrou | 110 |
| Diamètre du cylindre du verrou (mm) | 26 |
| Longueur du cylindre du verrou | 45 |
| Avec gâche | Oui |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

| |
|-------------|
| Code |
| 284964 |

Descriptif

Gamme

Coffre en acier embouti 20/10ème de H 92 x l 62 mm avec pêne acier nickelé de 110 x 38 x 9 mm avec course réglable de 20 mm et gâche de H 92 x l 35 mm.

Entraxes de fixation identiques aux modèles type ARNOV coffre H 66 x l 42 mm et gâche H 66 x l 18 mm.

Cylindre Ø 26 mm à 14 goupilles dépassant de 45 mm.

Protection du cylindre anticasse, antirochetage et antiperçage.

Conditions de livraison

Livrés avec 5 clés réversibles en maillechort et carte de propriété.



Les + produits

Livrés avec 5 clés protégées par brevet. Entraxes de pose identiques au verrou ARNOV.

Norme du produit

Protection par brevet jusqu'en 2020. Label origine France garantie brevet de certification 6024591.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.