

## ▶ Ponceuse vibrante 280 W - RS 300 EQ SET Festool **FESTOOL**

### Caractéristiques produits

|   |   |
|---|---|
| Type d'alimentation de l'outil                        | <b>Secteur</b>  |
| Emballage   | <b>Coffret de transport</b>   |
| Équipements   | <b>Patin de ponçage. Patin de ponçage triangulaire. Support filtre.</b> |
| Poids (kg)  | <b>2.30</b>   |
| Puissance (W)   | <b>280</b>  |
| Vibration (m/s <sup>2</sup> )                         | <b>4</b>  |
| Pression sonore (dB(A))                               | <b>87</b>   |
| Diamètre du raccord d'aspiration (mm)                 | <b>27</b>   |
| Vitesse de rotation à vide (tour par minute (tr/min)) | <b>4000 à 10000</b>   |
| Dimensions du plateau de ponçage (millimètre (mm))    | <b>93 x 175</b>   |
| Cadence d'oscillation (tour par minute (tr/min))      | <b>8000 à 20000</b>   |
| Unité de vente  | <b>(1 pièce)</b>  |

### Caractéristiques techniques

**Code**



### Les + produits

2 ponceuses en 1 : rectangulaire/triangulaire. Course de ponçage 2,4 mm. Patin de ponçage MPE anti-déchirure.

### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.