Résistance électrique IR universelle avec contrôle électronique pour sèche-serviettes

Image not found or type unknown



p. 4-56

Caractéristiques produits

Catégorie	**Résistance**
Fonctionnement	**Électrique**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Puissance (W)
770192	1000
770211	1200
641364	500
641378	750

Descriptif

Installation et enclenchement rapides.
Permet le fonctionnement mixte des sèche-serviettes eau chaude.
Contrôle électronique par boîtier digital avec écran LCD.
Programmation hebdomadaire.
Fonctions : vacances, détection de fenêtre ouverte et Adaptative Start Control.
Fil pilote 6 ordres : Auto, Confort, Nuit, Éco, Hors gel et Boost 2 h.
Consommation en veille réduite < 0,5 W.
Alimentation : 230 V.
Câble électrique de 1,20 m pour raccordement.

Conditions de livraison

Livrée avec té 15x21 (1/2") et bouchon 15x21 (1/2").

Les + produits

Permet le fonctionnement mixte des sèches-serviettes eau chaude

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires

Radiateur sèche serviettes Vénus

Radiateur sèche serviettes Ares

Radiateur panneau acier eau chaude horizontal Compact All In 4 trous