









Manomètre boîtier ABS sec





Caractéristiques produits

ABS Matière Catégorie Manomètre Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

	Filetage	Montage	Type de boîtier	Diamètre (mm)	Pression maximale (bar)
753039	8x13	Vertical	Sec	50	10
753085	8x13	Vertical	Sec	63	10
753020	8x13	Vertical	Sec	50	16
753084	8x13	Vertical	Vertical	63	16
753037	8x13	Vertical	Sec	50	4
753087	8x13	Vertical	Sec	63	4
753038	8x13	Vertical	Sec	50	6
753086	8x13	Vertical	Sec	63	6
753040	8x13	Axial	Sec	50	10
753021	8x13	Axial	Sec	50	16
753057	8x13	Axial	Sec	50	6
753096	5x10	Axial	Sec	40	10
753097	5x10	Axial	Sec	40	16
753094	5x10	Axial	Sec	40	4
753098	8x13	Axial	Sec	50	4
753095	5x10	Axial	Sec	40	6


Descriptif

Tube de bourdon et raccord en laiton.









Voyant en verre acrylique.

Pour fluide non corrosif entre -20 °C et +60 °C. Classe 2,5 : \emptyset 40/ \emptyset 50 mm -Classe 1,6 : \emptyset 63 mm.

Raccord vertical et axial 1/8" pour Ø 40 et 1/4" pour Ø 50 et Ø 63.



Norme du produit

IP43.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Mamelon laiton M/F réduit femelle



Mamelon laiton égal M/M à visser



Vanne boisseau sphérique Vagar Mâle/Femelle à manette – PN32