

▶ Collier de suspension inox

TEN



p. 4-94

Caractéristiques produits

Catégorie	Élément de fixation/sécurité
Installation	Gaz/fioul standard, Gaz/fioul basse température, Bois et Charbon
Type de conduit	Simple paroi inox 304 Pro
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Diamètre (mm)
778092	125
778093	139
778094	153
778095	180

Descriptif

Gamme

"Utilisation : tubage (gaz, fuel standards et bois) et raccordement (gaz et fuel hors condensation, charbon et bois).

Tube simple paroi en inox qualité 304 (ép : 4/10e).

Soudé en continu.

Raccordement obligatoire de chaque élément avec un collier de sécurité.

Se conformer à la norme d'installation NF DTU 24-1 :

-Travaux de fumisterie.

-Système d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils.

CE 2270-CPD-049.

DOP n° TEN 10.

Pour raccordement :

-EN1856-2-T450-N1-W-Vm-L20040-G(400)M.

-EN1856-2-T250-N1-W-Vm-L20040-O(50)M.

-EN1856-2-T160-N1-W-Vm-L20040-O(20)M.

Pour tubage (avec collier) :

-EN1856-2-T450-N1-W-Vm-L20040-G.

"



Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Collier de sécurité inox



Té équerre nu 90°



Entonnoir de purge



Réduction inox Femelle/Mâle