Coude ouvert à 2 parties lisses 45°

TEN

p. 4-93

Caractéristiques produits

Catégorie	**Raccord**
Installation	**Gaz/fioul standard, Gaz/fioul basse température, Bois et Charbon**
Type de conduit	**Simple paroi inox 304 Pro**
Type d'embout	**Mâle/Femelle**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Diamètre (mm)
778062	125
778063	139
778064	153
778065	180

Descriptif

Gamme

"Utilisation : tubage (gaz, fuel standards et bois) et raccordement (gaz et fuel hors condensation, charbon et bois).
Tube simple paroi en inox qualité 304 (ép : 4/10e).
Soudé en continu.
Raccordement obligatoire de chaque élément avec un collier de sécurité.
Se conformer à la norme d'installation NF DTU 24-1 :
-Travaux de fumisterie.

-Système d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils.
CE 2270-CPD-049.
DOP n° TEN 10.
Pour raccordement :
-EN1856-2-T450-N1-W-Vm-L20040-G(400)M.

-EN1856-2-T250-N1-W-Vm-L20040-O(50)M.

-EN1856-2-T160-N1-W-Vm-L20040-O(20)M.
Pour tubage (avec collier) :

-EN1856-2-T450-N1-W-Vm-L20040-G.
"

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires

Tuyau simple paroi Inox 304

Coude ouvert à 3 parties lisses 90°

Réduction inox Femelle/Mâle

Collier de suspension inox